

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

https://luve.nt-rt.ru || uev@nt-rt.ru

Компактные охладители для небольших холодильных комнат MMC



MOTORS

4.5 mm Passo alette / Fin spacing								
Modello	Type	MMC		115	116	117	118	127
Potenza (R404)	Capacity (R404)	TC 2,5 °C ΔT1 10K	W	530	720	900	1200	1930
		TC 0 °C ΔT1 8 K	W	390	530	660	880	1420
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	330	330	460	460	920
Superficie esterna	External surface		m²	1,8	1,8	3	3	6
Superficie interna	Internal surface		m²	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4
Peso	Weight		kg	4,14	4,25	5,18	5,36	9,48
6.0 mm Passo alette / Fin spacing								
Modello	Type	MMC		215	216	217	218	227
Potenza (R404)	Capacity (R404)	TC 2,5 °C ΔT1 10K	W	460	630	750	1030	1640
		TC 0 °C ΔT1 8 K	W	340	460	550	760	1210
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	370	370	510	510	1020
Superficie esterna	External surface		m²	1,4	1,4	2,3	2,3	4,5
Superficie interna	Internal surface		m²	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4
Peso	Weight		kg	3,98	4,1	4,93	5,1	8,96
DATI COMUNI / COMMON DATA								
Elettroventilatori	Fans	Ø 254 mm	n°	1	1	1	1	2
Assorbimento motori	Motor power consumption	1~230 V 50 Hz	W	62	62	62	62	124
			A	0,4	0,4	0,4	0,4	0,8
Sbrinamento	Defrost	E 230 V	W	240	240	370	370	700
Volume circuito	Circuit volume		dm³	0,2	0,3	0,3	0,5	0,9
Attacchi entrata	Inlet connections		Ø mm	10	10	10	10	10
Attacchi uscita	Outlet connections		Ø mm	10	10	10	10	10



MMC 340 - 1740 W

Aeroevaporatori per armadi e piccole celle frigorifere
Unit coolers for reach-in cabinets and small cold rooms

