

Воздухоохладитель Двухпоточный

CD45H 8108 E 4

Вид: Двухпоточный

Серия: CDH

Диаметр вентилятора, мм: 450

Количество вентиляторов, шт: 3

Шаг ламелей, мм: 4.5

Холодопроизводительность, кВт $\Delta T_1=8K$, $T_0=-8^\circ C$: 24.88

Холодопроизводительность, кВт $\Delta T_1=7K$, $T_0=-25^\circ C$:

V , м³/час: 14400

V внутр, дм³: 19.2

S внешн, м², дм³: 102

L струи, м: 2

P оттайки, кВт: 13.8

Габаритные размеры, мм: 2850 x 1280 x 395

Оттайка: Электрооттайка

Корпус: Корпус из оцинкованной стали с антикоррозийным напылением Epo Polyester

Геометрия теплообменника: Шахматная

Общее описание: Теплообменник Turbocoil®, выполненный с использованием специальных труб с внутренними насечками, расположенными в шахматном с новым оребрением Turbofin, характеризуется оптимальным соотношением вторичной поверхностью ребер и первичной поверхностью трубок, что обеспечивает очень высокую производительность.

Алюминиевые ламели TURBOFIN® с высокоэффективными турбулентизаторами специального профиля для увеличения коэффициента теплообмена и высокой производительности даже во время намораживания.

Корпус из оцинкованной стали с антикоррозийным напылением Epoxy-Polye

Производитель: LU-VE

